



DUIKERBUIS PP SN8

Dubbelwandige PP duikerbuis

De dubbelwandige PP buizen hebben een slagvast ribbelprofiel aan de buitenzijde en zijn van binnen glad. De geribbelde buitenzijde zorgt voor een hoge stijfheid en is bestand tegen hoge uitwendige druk en kan tot verkeersklasse 60 worden gebruikt. Ondanks dat heeft de buis een laag eigen gewicht vergeleken met een betonnen buis.

De gladde binnenzijde garandeert een uitstekende afvoercapaciteit.

De buizen kunnen gekoppeld worden door middel van de voorgevormde mof; met de meegeleverde rubber ring ontstaat een waterdichte verbinding.



De buizen kunnen, indien nodig, zonder problemen met hoge druk (160 bar) worden doorgespoten. PP duikerbuis is UV-bestendige, 100% recyclebaar, hoog chemisch resistent en bestand tegen extreem lage temperaturen (-40°C).

Met het volledige programma hulpstukken is de buis uit te breiden tot een compleet systeem en is breed toepasbaar. De standaard buislengte is 6 meter, andere lengtes zijn op aanvraag leverbaar.

Technische eigenschappen

Type:	150	200	250	300	350	400	500	600	800	1000	1200	Eenheid
Inwendige diameter:	150	200	250	300	350	400	500	600	800	1000	1200	mm
Uitwendige diameter:	173	227	283	340	398	453	570	682	907	1158	1368	mm
Standaard buislengte:	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,10	6,00	m